


## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **AV 11** Reduktion DIN



**Eigenschaften**  
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.065.259	156 071 120	H	Cu	10 - 12	6 - 8	25 - 35				25
414.065.269	156 071 230		Cu	12 - 14	8 - 10	35 - 50				10

Technische Spezifikationen: **Reduktion DIN AV 11**

	414.065.259	414.065.269
<b>Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)</b>	H	
<b>Material</b>	Cu	
<b>KZ-Grösse Presseinsatz</b>	10 - 12	12 - 14
<b>Drahtdurchmesser</b>	6 - 8 mm	8 - 10 mm
<b>Leiter-Nennquerschnitt</b>	25 - 35 mm <sup>2</sup>	35 - 50 mm <sup>2</sup>
<b>Ölstopp/Mittelsteg</b>	Ja	Nein
<b>Für zugfeste Verbindungen</b>	Nein	
<b>Hülsenform</b>	kurz	
<b>Geeignet für Rundleiter</b>	Ja	
<b>Ausführung</b>	DIN-Ausführung	
<b>Geeignet für massive Leiter</b>	Ja	
<b>Anzahl der Abzweige</b>	2	
<b>Oberfläche</b>	blank	
<b>Verbindungsart</b>	Stossverbinder	
<b>Geeignet für mehrdrähtige Leiter</b>	Ja	
<b>Nennquerschnitt</b>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>		
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000	
<b>Ursprungsland</b>	CE	
<b>Logistische Spezifikation</b>		
<b>VPE Gewicht</b>	1 kg	0.58 kg

