


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 7 Anschlussset für Blech



Anwendung

Für folgende Materialstärken:
Inox, TiZn, Cu und AL bis 0.9 mm

Eigenschaften

Anschlussset für Bleche ≥ 0.5 mm, inklusive Nieten für blitzstossstromfeste Verbindungen. Die Installation ist ebenfalls an Farb- oder PVC-beschichtete Bleche möglich.
Leiterverbindung geschraubt
Neu: Vernietung mit Handzange möglich
Neu: Höhere Ausreisskräfte (H-Test)
Neu: Die Dichtigkeit ist geprüft und gewährleistet
Neu: Die Dichtigkeit gegenüber den alten Nieten ist verbessert worden (bessere Flächenpressung)
Neu: Dichtigkeit und H- Zertifizierung auch nach Alterung gewährleistet

Legende

a) Kabelschuh aus verzinnem Kupfer

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.060.000	156 843 320	H	Cu	6	25					20

Zubehör



Mehrbereichs-Blindnieten AV 81

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, silber	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, braun	4.1			b)	70

Technische Spezifikationen: **Anschlussset für Blech AV 7**

Artikel-Nr.	275.060.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	Cu
Drahtdurchmesser	6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm ²
Oberfläche	unbehandelt
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Drehmoment	15 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.27 kg

