

Flexibler Verbinder flach

PA 38 Flexibler Verbinder flach



**Eigenschaften**  
Hülsenenden mit zusätzlich 4 Nietlöchern Ø 4.1mm  
Länge = Mitte Loch zu Mitte Loch  
Sonderlänge auf Anfrage

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 265.071.000 | 156 941 970 | CuvSn                                                                             | 3000                                                                              | 22x2.5                                                                            | 8.2                                                                               | 25                                                                                |                                                                                     |  |  | 10                                                                                  |

Technische Spezifikationen: **Flexibler Verbinder flach PA 38**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.                | 265.071.000          |
| Material                   | CuVSn                |
| Leiter-Nennquerschnitt     | 25 mm²               |
| Länge a                    | 3000 mm              |
| Band Abmasse               | 22x2.5               |
| Oesen Durchmesser          | 8.2 mm               |
| Leiter-Form                | flach                |
| Isoliert                   | Nein                 |
| Leitungs-Breite ca.        | 22 mm                |
| Leitungs-Höhe ca.          | 2.5 mm               |
| Leiter-Klasse              | Kl.6 = feinstdrähtig |
| Geflecht                   | Ja                   |
| Anschlussfahne gebohrt     | Ja                   |
| Kommerzielle Spezifikation |                      |
| Zolltarifnummer            | 74130000             |
| Ursprungsland              | CE                   |
| Logistische Spezifikation  |                      |
| VPE Gewicht                | 0.801 kg             |

