

## Flexibler Verbinder rund

## ■ PA 36 Flexibler Verbinder rund

**Eigenschaften**

Transparent isoliert, hoch flexibel

Länge = Mitte Loch zu Mitte Loch

Sonderlänge auf Anfrage

Artikel-Nr.	E-Nummer									
260.000.033	156 942 900	Cu	50	150	10.5					1
285.098.405	156 940 900	Cu	50	330	10.5					1
265.019.102	156 940 910	Cu	50	500	10.5					1
265.019.104	156 942 920	Cu	50	600	10.5					1
265.020.102	156 940 920	Cu	50	1000	10.5					1
265.047.002	156 942 940	Cu	50	1300	10.5					1
265.047.000	156 942 950	Cu	50	1500	10.5					1
265.057.000	156 942 960	Cu	50	2500	10.5					1
265.045.000	156 942 970	Cu	50	330	13					1
265.046.000	156 942 910	Cu	50	500	10.5					1
265.058.000	156 942 980	Cu	50	2000	13					1

Technische Spezifikationen: **Flexibler Verbinder rund PA 36**

	260.000.033	285.098.405	265.019.102	265.019.104
<b>Material</b>	Cu			
<b>Leiter-Material</b>	Cu, blank			
<b>Mit Kabelschuhen</b>	Ja			
<b>Leiter-Nennquerschnitt</b>	50 mm <sup>2</sup>			
<b>Länge a</b>	150 mm	330 mm	500 mm	600 mm
<b>Isoliert</b>	Ja			
<b>Leiter-Form</b>	rund			
<b>Oesen Durchmesser</b>	10.5 mm			
<b>Aussendurchmesser ca.</b>	14 mm			
<b>Leiter-Klasse</b>	Kl.6 = feinstdrätig			
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85444900			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>VPE Gewicht</b>		0.243 kg	0.333 kg	0.85 kg

	265.020.102	265.047.002	265.047.000	265.057.000
<b>Material</b>	Cu			
<b>Leiter-Material</b>	Cu, blank			
<b>Mit Kabelschuhen</b>	Ja			
<b>Leiter-Nennquerschnitt</b>	50 mm <sup>2</sup>			
<b>Länge a</b>	1000 mm	1300 mm	1500 mm	2500 mm
<b>Isoliert</b>	Ja			
<b>Leiter-Form</b>	rund			
<b>Oesen Durchmesser</b>	10.5 mm			
<b>Aussendurchmesser ca.</b>	14 mm			
<b>Leiter-Klasse</b>	Kl.6 = feinstdrätig			
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85444900	85444992	85444900	
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>VPE Gewicht</b>	0.596 kg			

	265.045.000	265.046.000	265.058.000	
<b>Material</b>	Cu			
<b>Leiter-Material</b>	Cu, blank			
<b>Mit Kabelschuhen</b>	Ja			
<b>Leiter-Nennquerschnitt</b>	50 mm <sup>2</sup>			
<b>Länge a</b>	330 mm	500 mm	2000 mm	
<b>Isoliert</b>	Ja			
<b>Leiter-Form</b>	rund			
<b>Oesen Durchmesser</b>	13 mm	10.5 mm	13 mm	
<b>Aussendurchmesser ca.</b>	14 mm			
<b>Leiter-Klasse</b>	Kl.6 = feinstdrätig			
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85444900			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>VPE Gewicht</b>				

