


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 80 H - Flexibler Verbinder flach



Anwendung
Genietete Anwendung für folgende Materialstärken:
Inox 0.5 bis 4.4 mm
TiZn 0.7 bis 4.4 mm
Cu 0.6 bis 4.4 mm
Al 0.8 bis 4.4 mm
Bemerkung: Genietete Anwendung gilt nur in Verbindung mit Nieten AV81 als Klasse-H geprüft.
Geschraubte Anwendung für folgende Materialstärken:
Inox 0.5 bis 2.5 mm
TiZn 0.7 bis 2.7 mm
Cu 0.6 bis 2.6 mm
Al 0.8 bis 2.8 mm

Eigenschaften
Für den Anschluss und die Überbrückung von Konstruktionsbauteilen.
Blitzstossstromfest Klasse H (100kA) nach EN 62561-1
Enden tauchverzinnt mit 6 Nietlöchern Ø 4.1mm / 1 Loch M8
Länge = Mitte Loch zu Mitte Loch

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.063.003	156 943 810	H	CuvSn	150	30x2	8.2	35			5
275.063.004	156 943 850	H	CuvSn	200	30x2	8.2	35			5
275.063.005	156 943 820	H	CuvSn	300	30x2	8.2	35			5
275.063.006	156 943 860	H	CuvSn	400	30x2	8.2	35			5
275.063.007	156 943 830	H	CuvSn	500	30x2	8.2	35			5

Zubehör

Mehrbereichs-Blindniete 275.063.011

Artikel-Nr.	E-Nummer								
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, silber	4.1		a)	70

Zubehör

6kt-Schraube M8x16 951.04.339

Artikel-Nr.	E-Nummer								
951.04.339		InoxA4	M8x16						1

Zubehör

6kt-Mutter M8 950.04.300

Artikel-Nr.	E-Nummer								
950.04.300		InoxA2	M8						500



Zubehör									
 U-Scheibe A2 Ø 24/8.4x2 953.04.082									
Artikel-Nr.	E-Nummer								
953.04.082		24	2	8.4	Inox A2				100



Technische Spezifikationen: **H - Flexibler Verbinder flach AV 80**

	275.063.003	275.063.004	275.063.005	275.063.006
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	CuvSn			
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm²			
Länge a	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm
Band Abmasse	30x2 mm			
Oesen Durchmesser	8.2 mm			
Leiter-Form	flach			
Isoliert	Nein			
Leitungs-Breite ca.	30 mm			
Leitungs-Höhe ca.	2 mm			
Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig			
Geflecht	Ja			
Anschlussfahne gebohrt	Ja			
Drehmoment	20 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	74130000			
Ursprungsland	CE			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.36 kg	0.44 kg		

	275.063.007
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	CuvSn
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm²
Länge a	500 mm
Band Abmasse	30x2 mm
Oesen Durchmesser	8.2 mm
Leiter-Form	flach
Isoliert	Nein
Leitungs-Breite ca.	30 mm
Leitungs-Höhe ca.	2 mm
Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Geflecht	Ja
Anschlussfahne gebohrt	Ja
Drehmoment	20 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	74130000
Ursprungsland	CE
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.98 kg

