

Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 4 Kabelschuh Cu blank



**Eigenschaften**  
Für Anschlüsse an Konstruktionselemente mit Materialstärke grösser 1mm.

**Legende**  
a) Mit Befestigungslöchern 2x Ø 6mm und 3x Ø 4mm

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |   |    |   |    |         |  |  |  |    |
|-------------|-------------|---|----|---|----|---------|--|--|--|----|
| 275.031.556 | 156 831 390 | H | Cu | 8 | 10 | 25 - 50 |  |  |  | 25 |

Technische Spezifikationen: **Kabelschuh Cu blank AV 4**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr.                        | 275.031.556     |
| Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)  | H               |
| Material                           | Cu              |
| Drahtdurchmesser                   | 8 mm            |
| Oesen Durchmesser                  | 10 mm           |
| Leiter-Nennquerschnitt             | 25 - 50 mm²     |
| Art des Verbinders                 | Anschlussklemme |
| Befestigungsloch                   | 10 mm           |
| Oberfläche                         | unbehandelt     |
| Geeignet für Rundleiterdurchmesser | 8 mm            |
| Kommerzielle Spezifikation         |                 |
| Zolltarifnummer                    | 85389000        |
| Ursprungsland                      | CH              |
| Logistische Spezifikation          |                 |
| VPE Gewicht                        | 2.73 kg         |

