

Konusverbinder

KV186



**Anwendung**  
Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

**Legende**  
1) Farbcode

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 615.005.105 | S120                                                                              | 14                                                                                | 120                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.78                                                                                |                                                                                     |
| 615.215.000 | S120                                                                              | 14.5                                                                              | 120                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.78                                                                                | 1                                                                                   |
| 615.222.000 | S120                                                                              | 14.5                                                                              | 120                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.78                                                                                |                                                                                     |
| 615.216.000 | S128                                                                              | 14.5                                                                              | 128                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.78                                                                                | 1                                                                                   |
| 615.006.106 | S150                                                                              | 15.75                                                                             | 150                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |  |  | 0.76                                                                                |                                                                                     |
| 615.230.000 | FD120                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | 13.2                                                                              | 120                                                                               |  |  | 0.8                                                                                 |                                                                                     |

Technische Spezifikationen: **KV186**

|                            |             |             |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 615.005.105 | 615.215.000 | 615.222.000 | 615.216.000 |
| Bahn Produkt Name          | S120        |             |             | S128        |
| Tragseil Durchmesser       | 14 mm       | 14.5 mm     |             |             |
| Tragseil Seilfläche        | 120 mm²     |             |             | 128 mm²     |
| Fahrdraht Durchmesser      |             |             |             |             |
| Fahrdraht Fläche           |             |             |             |             |
| Kommerzielle Spezifikation |             |             |             |             |
| Zolltarifnummer            | 85359000    |             |             |             |
| Ursprungsland              | CH          |             |             |             |
| Logistische Spezifikation  |             |             |             |             |
| Kilo / Stück               | 0.78 kg     |             |             |             |

|                              |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              | 615.006.106         | 615.230.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>     | S150                | FD120               |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>  | 15.75 mm            |                     |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>   | 150 mm <sup>2</sup> |                     |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b> |                     | 13.2 mm             |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>      |                     | 120 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation   |                     |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>       | 85359000            |                     |
| <b>Ursprungsland</b>         | CH                  | unbestimmt          |
| Logistische Spezifikation    |                     |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>          | 0.76 kg             | 0.8 kg              |

