

## Befestigungen

### ■ AV 58 Leitungshalter Quadro schwarz



#### Eigenschaften

Aufgeführte Artikel sind vormontiert für Draht Ø 6mm oder 8mm, andere Vormontagen auf Anfrage

#### Legende

- a) vormontiert für Leiter 6mm
- b) vormontiert für Leiter 8mm
- c) Inklusive Schlagdübel

Artikel-Nr.	E-Nummer								
240.002.000	156 950 500	InoxA2	6/8/9/10			6.5		a)	50
240.016.000	156 950 600	InoxA2	6/8/9/10			6.5		b)	50
240.004.000	156 950 510	InoxA2	6/8/9/10		M6			a)	50
240.018.000	156 950 610	InoxA2	6/8/9/10		M6			b)	50
240.006.000	156 950 520	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x40				a)	50
240.020.000	156 950 620	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x40				b)	50
240.008.000	156 950 530	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x50				a)	50
240.022.000	156 950 630	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x50				b)	50
240.010.000	156 950 540	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x60				a)	50
240.024.000	156 950 640	InoxA2	6/8/9/10	D. 5x60				b)	50
240.012.000	156 950 550	InoxA2	6/8/9/10	D. 6x40				a) + c)	50
240.026.000	156 950 650	InoxA2	6/8/9/10	D. 6x40				b) + c)	50

Technische Spezifikationen: **Leitungshalter Quadro schwarz AV 58**

	240.002.000	240.016.000	240.004.000	240.018.000
<b>Material</b>	InoxA2			
<b>Drahtdurchmesser</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Schraube</b>				
<b>Innengewinde</b>			M6	
<b>Oesen Durchmesser</b>	6.5 mm			
<b>Befestigungsart Halter</b>	Bohrung		Bohrung mit M Gewinde	
<b>Werkstoff des Trägers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Werkstoff des Unterteils</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Wandabstand</b>	10 mm			
<b>Werkstoff des Überlegers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Befestigungsart Leiter</b>	mit Clipschelle			
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>VPE Gewicht</b>	0.85 kg		0.864 kg	

	240.006.000	240.020.000	240.008.000	240.022.000
<b>Material</b>	InoxA2			
<b>Drahtdurchmesser</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Schraube</b>	D. 5x40		D. 5x50	
<b>Innengewinde</b>				
<b>Oesen Durchmesser</b>				
<b>Befestigungsart Halter</b>	Bohrung		Bohrung	
<b>Werkstoff des Trägers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Werkstoff des Unterteils</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Wandabstand</b>	10 mm			
<b>Werkstoff des Überlegers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Befestigungsart Leiter</b>	mit Clipschelle			
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>VPE Gewicht</b>	1.1 kg		1.25 kg	

	240.010.000	240.024.000	240.012.000	240.026.000
<b>Material</b>	InoxA2			
<b>Drahtdurchmesser</b>	6/8/9/10 mm			
<b>Schraube</b>	D. 5x60		D. 6x40	
<b>Innengewinde</b>				
<b>Oesen Durchmesser</b>				
<b>Befestigungsart Halter</b>	Bohrung		mit Dübel	
<b>Werkstoff des Trägers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Werkstoff des Unterteils</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Wandabstand</b>	10 mm			
<b>Werkstoff des Überlegers</b>	rostfreier Stahl (A2)			
<b>Befestigungsart Leiter</b>	mit Clipschelle			
Kommerzielle Spezifikation				
<b>Zolltarifnummer</b>	85389000			
<b>Ursprungsland</b>	CH			
Logistische Spezifikation				
<b>VPE Gewicht</b>	1.25 kg			

