

## Erdungsstangen

## ■ PES1350 / PES1630 Polygonalerdungsstange

**Anwendung**

Zum Setzen von schraubbaren Erdungsklemmen für die temporäre Erdung von Fahrleitungen.

**Eigenschaften**

Die Bayonett-Kupplung ist für Spindelschäfte nach DIN48087 verriegelbar.

**Material**

Polygonrohre aus GFK, oberstes Rohr ausgeschäumt

**Legende**

1) PES1350

2) PES1630

Artikel-Nr.	mm  ← a →							Kg 	
645.210.000	1350 - 3950							2.8	1
645.001.098	1630 - 5120							3	2

**Zubehör**

Seilführung 649.001.143

Artikel-Nr.								Kg 	
649.001.143								0.385	

**Zubehör**

Signalflagge mit Schraubaufsatz 640.055.000

Artikel-Nr.	mm 							Kg 	
640.055.000	44								2

**Zubehör**

Signalflagge ohne Befestigung 649.002.000

Artikel-Nr.	mm 							Kg 	
649.002.000	44								3

**Zubehör**

Tasche 649.001.130

Artikel-Nr.								Kg 	
649.001.130								0.8	

## Zubehör



Tasche 649.001.131

Artikel-Nr.									
649.001.131									0.5



Technische Spezifikationen: **Polygonalerdungsstange PES1350 / PES1630**

	645.210.000	645.001.098
<b>Länge a</b>	1350 - 3950 mm	1630 - 5120 mm
Kommerzielle Spezifikation		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000	
<b>Ursprungsland</b>	CH	
Logistische Spezifikation		
<b>Kilo / Stück</b>	2.8 kg	3 kg

