
Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 11 Reduktion DIN



Eigenschaften Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer	H		Kz	mm Ø	mm²		VE Emb.
414.065.259	156 071 120	Н	Cu	10 - 12	6 - 8	25 - 35		25



Technische Spezifikationen: Reduktion DIN AV 11

Artikel-Nr.	414.065.259				
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	Н				
Material	Cu				
KZ-Grösse Presseinsatz	10 - 12				
Drahtdurchmesser	6 - 8 mm				
Leiter-Nennquerschnitt	25 - 35 mm²				
Ölstopp/Mittelsteg	Ja				
Für zugfeste Verbindungen	Nein				
Hülsenform	kurz				
Geeignet für Rundleiter	Ja				
Ausführung	DIN-Ausführung				
Geeignet für massive Leiter	Ja				
Anzahl der Abzweige	2				
Oberfläche	blank				
Verbindungsart	Stossverbinder				
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja				
Nennquerschnitt	35 mm ²				
Kommerzielle Spezifikation					
Zolltarifnummer	85389000				
Ursprungsland	CE				
Logistische Spezifikation					
VPE Gewicht	1 kg				

