

Seilhänger

■ **SHTF1/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar



**Anwendung**  
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**  
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**  
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

| Artikel-Nr. |          |         |            |           |     |    |   |  |       |
|-------------|----------|---------|------------|-----------|-----|----|---|--|-------|
| 625.152.594 | 9 - 12.5 | 50 - 95 | 3.75 - 8.5 | 550 - 850 | 4.5 | 10 | 3 |  | 0.496 |

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF1/10V**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                   | 625.152.594             |
| <b>Länge a</b>                | 550 - 850 mm            |
| <b>Tragseil Durchmesser</b>   | 9 - 12.5 mm             |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>    | 50 - 95 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>        | 3.75 - 8.5 mm           |
| <b>Hängerseil Durchmesser</b> | 4.5 mm                  |
| <b>Hängerseil Fläche</b>      | 10 mm <sup>2</sup>      |
| <b>Ausreisskraft</b>          | 3 kN                    |
| Kommerzielle Spezifikation    |                         |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 85359000                |
| <b>Ursprungsland</b>          | CH                      |
| Logistische Spezifikation     |                         |
| <b>Kilo / Stück</b>           | 0.496 kg                |

