Seilhänger

SHTF4/16V Seilhänger stromführend, verstellbar



Anwendung
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften
Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Legende
1) Seil vom Kunden beigestellt
2) Seil aus Cu

Artikel-Nr.	mm Ø		mm	mm a	mm Ø	mm²	kN	Kg	
625.549.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1650 - 2150	6	16	5	0.614	

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/16V**

Artikel-Nr.	625.549.000
Länge a	1650 - 2150 mm
Ausreisskraft	5 kN
Hängerseil Durchmesser	6 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Fläche	16 mm²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.614 kg