

## Erdungsstangen

■ **TES1570S** Teleskoperdungsstange**Anwendung**

Fahrleitungs-Erdung

**Eigenschaften**

1 Teleskopstange 4-teilig, stufenlos ausziehbar von min. 1325 mm bis max. 4385 mm

1 Erdungsgarnitur bestehend aus:

- 1 Cu-Y-Seil 50 mm<sup>2</sup>, L = 6500 mm, transparent isoliert
- 1 abwurfsicherer Kontakthaken, Anschlusschraube M12
- 2 kurzschlussfeste Schienenzangen für alle Schienentypen

**Material**

Stange aus glasfaserverstärktem Polyester, Haken aus CuNiSi

**Legende**

- 1) Mit Signalfahne
- 2) Ohne Signalfahne
- 3) Ohne Tasche

Artikel-Nr.	kA   ms I <sub>k</sub>							Kg	
645.116.000	40/100							13.2	1

**Zubehör**

Erdungsgarnitur 649.001.010

Artikel-Nr.								Kg
649.001.010	40 - 120							9.2

**Zubehör**

Erdungsgarnitur 649.001.030

Artikel-Nr.								Kg
649.001.030	40 - 120							10.4

**Zubehör**

Erdungsgarnitur 649.001.031

Artikel-Nr.								Kg
649.001.031	35 - 120							8

**Zubehör**

Signalfahne mit Aufsteckclip 649.001.008

Artikel-Nr.	mm 							Kg	
649.001.008	44							0.4	1

Zubehör									
 <b>Signalflagge mit Schraubaufsatz 640.055.000</b>									
Artikel-Nr.									
640.055.000	44								2

Zubehör									
 <b>Signalflagge ohne Befestigung 649.002.000</b>									
Artikel-Nr.									
649.002.000	44								3

Zubehör									
 <b>Tasche 649.001.131</b>									
Artikel-Nr.									
649.001.131									0.5

Technische Spezifikationen: **Teleskoperdungsstange TES1570S**

Artikel-Nr.	645.116.000
<b>Kurzschlussstrom</b>	40/100
Texte	
<b>Legende</b>	1
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Texte	
<b>Legende</b>	1
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	13.2 kg

