


Streckentrenner

FTN1.5 Streckentrenner



Anwendung
Schutzstrecke für Tramlinien und Stadtbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 80 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
1) Ohne Regulierschraube für niedrige Betriebslasten
2) Mit Regulierschraube für hohe Betriebslasten
A) Ohne Spannschlösser
B) Mit Spannschlössern

Artikel-Nr.									
655.300.006	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.10	1, B

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör									
 Spannschloss SSCH110-135									
Artikel-Nr.									
695.002.671	110 - 135								0.192



Zubehör



Spannschloss SSCH95-125

Artikel-Nr.	mm a								Kg 
695.001.670	95 - 125								0.139

Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg 	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FTN1.5**

Artikel-Nr.	655.300.006
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	35 mm
Gesamtlänge	1000 mm
Empfohlene Betriebslast	max.10
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	80 kN
Texte	
Legende	1, B
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1, B
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	11 kg

