





Streckentrenner

FO3 Streckentrenner



Anwendung
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 100 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

- Legende**
- 1) Für 1 Fahrdraht-System
 - 2) Für 2 Fahrdraht-System
 - A) Ohne Regulierschraube für niedrige Betriebslasten
 - B) Mit Regulierschraube für hohe Betriebslasten

Artikel-Nr.									
655.300.039	100 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	55	1320	max.32	1, B

Zubehör									
 MH FS/FD/FO									
Artikel-Nr.									
690.070.000								24.7	1
655.300.000								2.8	2

Zubehör									
 SAL									
Artikel-Nr.									
696.016.010	Al	1610							1.2



Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FO3**

Artikel-Nr.	655.300.039
Fahrdraht Fläche	100 - 150 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	55 mm
Gesamtlänge	1320 mm
Empfohlene Betriebslast	max.32
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	80 kN
Texte	
Legende	1, B
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1, B
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	11.8 kg

