


Isolateurs de section

■ HI15 Isolateur de section



**Application**  
Pour trains régionaux et grande lignes  
Vitesse maximale jusqu'à 250 km/h (à partir de 120 km/h avec levier)

**Description**  
Suspension avec des pendules à ressort  
Les composants de suspension ne sont pas inclus et doivent être commandés  
Temps d'installation 30 minutes

**Matériel**  
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 655.550.028  | 107                                                                                 | 5.6                                                                                 | 860                                                                                 | 2550                                                                                | 4460                                                                                | 120                                                                                   | 4600                                                                                  | 8 - 25                                                                                |  |

| Accessoires                                                                                       |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>LEV HI</b> |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659.500.494                                                                                       | 1000                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | 1.7                                                                                   |

| Accessoires                                                                                              |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FDH HI15/HI25</b> |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Réf. article                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.076.005                                                                                              | 2130                                                                                |  |  |  |  |  |  | 2.2                                                                                   |                                                                                       |
| 690.076.015                                                                                              | 3430                                                                                |  |  |  |  |  |  | 3                                                                                     | 1                                                                                     |
| 690.076.025                                                                                              | 1500                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.9                                                                                   | 2                                                                                     |

Caractéristiques techniques: **Isolateur de section HI15**

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Ref. article                                      | 655.550.028 |
| Diamètre fil de contact                           | 107 mm      |
| Rainure du fil de contact                         | 5.6 mm      |
| Ligne de fuite                                    | 860 mm      |
| Longueur entre suspension                         | 2550 mm     |
| Longeur entre fil de contact                      | 4460 mm     |
| Distance du cornet                                | 120 mm      |
| Longueur totale                                   | 4600 mm     |
| Charge de service recommandée                     | 8 - 25 kN   |
| Charge mécanique spécifiée (CMS)                  | 80 kN       |
| Charge de rupture minimale d'isolation de section | 80 kN       |
| Spécifications commerciales                       |             |
| Numéro de tarif douanier                          | 85353000    |
| pays d'origine                                    | CH          |

