## Crochet de sécurité sans perforations

## DH 1 Z Crochet de sécurité, sans perforations





Plaque de serrage pour 2 conducteurs avec vis 260.071.002

Н

## Description

Crochet de sécurité en Inox A2 montage avec planche de renfort pas de pénétration de la sous-couverture par les vis de fixation y compris la connexion testée classe H pour l'intégration dans le système de protection foudre

Promotion: buy 10 get one free!

Réf. article	Nombre-E	<b>H</b>		i						VE Emb.
310.002.003		Н	Inox A2	1						10
Accessoires	<u> </u>									
Accessolies	5									
Vis à bois tête disque D. 8x80mm 380.000.096										
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.
380.000.096		InoxA2	D. 8x80							50
Accessoires	S									
Vis à bois tête disque D. 8x100mm 380.000.097										
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.
380.000.097		InoxA2	D. 8x100							100
Accessoires	S									
Plaque de serrage et vis 285.099.025										
Réf. article	Nombre-E	<b>H</b>				mm Ø				VE Emb.
285.099.025	156 831 650	Н	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10				25
Accessoires	S									



Réf. article

Nombre-E

260.071.002 156 831 660

M10x25

InoxA4

Caractéristiques techniques: Crochet de sécurité, sans perforations DH 1 Z

	310.002.003				
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	Н				
Nombre de personne	1				
Matériel	Inox A2				
Normes et Directives					
Normes d'essai Europe	EN 517 Typ B				
Spécifications commerciales					
Numéro de tarif douanier	73089000				
pays d'origine	CH				
Spécifications logistiques					
VPE Poids	8.1 kg				

