

Coffrets parafoudre

MC 4_a Connecteur de dérivation



Description
Accouplement possible avec les connecteurs MC4 et MC4-Evo 2

- Légende**
a) Douille de dérivation PV-AZB4
b) Broche de dérivation PV-AZS4
c) Douille de dérivation PV-AZB4-EVO 2
d) Broche de dérivation PV-AZS4-EVO 2

Réf. article	Nombre-E		v U_C							
296.049.001	969 600 504	PC	≤1000VDC						a)	10
296.049.002	969 600 004	PC	≤1000VDC						b)	10
296.049.021	969600514	PA	≤1500VDC						c)	10
296.049.022	969600014	PA	≤1500VDC						d)	10

Caractéristiques techniques: **Connecteur de dérivation MC 4_a**

	296.049.001	296.049.002	296.049.021	296.049.022
Matériel	PC		PA	
Tension de régime perm. Max. [Uc]	≤1000VDC		≤1500VDC	
Courant de charge nominal	30 A		60 A	
Température étendue	-40 - 90 °C			
Classe de protection	IP67		IP68	
Matériau du boîtier/corps	PC			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85366900			
pays d'origine	CE	indéfini	CE	
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.66 kg	0.675 kg		