## Organes de descente

### AL 49 Eclateur de séparation, utilisation intérieure



**Description**
Eclateur à haute performance, pour une compensation de potentiel en cas de foudre
Tension d'amorçage au choc : 70VAC/50Hz, 100 VDC
Raccordement: M8 boulon/écrou

| Réf. article | Nombre-E | | AC/DC | kA $I_{imp}$ | V $U_C$ | | | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.004.000 | 156 900 040 | InoxA2 | AC/DC | 100 | 70 - 100 | | | | | 1 |

Caractéristiques techniques: **Eclateur de séparation, utilisation intérieure AL 49**

| | 356.004.000 |
|---|---|
| **Matériel** | InoxA2 |
| **Mode de tension** | AC/DC |
| **Courant de foudre max. par pôle (10/350) µs [limp]** | 100 kA |
| **Exécution approuvé antidéflagrante** | Non |
| **Courant de fuite nominal (8/20)** | 100 kA |
| **Approprié pour raccordement** | autre |
| **Tension de régime perm. Max. [Uc]** | 70 - 100 |
| **Matière du raccordement** | rostfreier Stahl (V2A) |
| **Raccordement** | métrique |
| **Tension d'amorçage au choc** | 70VAC/50Hz, 100VDC. |
| Spécifications commerciales | |
| **Numéro de tarif douanier** | 85389000 |
| **pays d'origine** | DE |
| Spécifications logistiques | |
| **VPE Poids** | 0.125 kg |