

Electrode de terre de fondations

■ FE 70 Garniture de raccordement flexible avec câble en cu



- Contient**
- 1 Garniture de raccordement, câble en cuivre (type FE 70)
 - 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)
 - 1 Collier parallèle (type FE 41)
 - 3 Clous à tête plate en acier inoxydable

Réf. article	Nombre-E									
260.074.000	156 940 040	6	InoxA4	M10x25	1x50	6-22	350			20
260.074.051	156 940 070	6	InoxA4	M10x25	1x50	6-22	500			1

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement flexible avec câble en cu FE 70**

	260.074.000	260.074.051
Courant de court-circuit	6 kA/1s	
Matériel	InoxA4	
Vis	M10x25	
Section nominale de conducteur	1x50 mm²	
Diamètre de fil	6-22 mm	
Longueur a	350 mm	500 mm
Dimension métrique de la vis de raccordement	10	
Diamètre de la plaque de raccordement	50 mm	
Axe de raccordement	10 mm	
Matière de la patte de connexion	rostfreier Stahl (V4A)	
Spécifications commerciales		
Numéro de tarif douanier	85389000	
pays d'origine	CH	
Spécifications logistiques		
VPE Poids	10.6 kg	5.76 kg

