


Isolateurs de section

FTD1.5



Application
Pour tramway et trains urbain avec 2 fils de contact
Vitesse maximale jusqu'à 80 km/h

Matériel
GFK/silicone, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Réf. article									
655.328.613	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.2x20	16.5

Accessoires									
	Tendeur SSCH110-135								
Réf. article									
695.002.671	110 - 135								0.192

Accessoires									
	Tendeur SSCH95-125								
Réf. article									
695.001.670	95 - 125								0.139



Accessoires



Tendeur SSCH200-280

Réf. article	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Accessoires



SAL

Réf. article		mm a						Kg	
696.016.010	Al	1610							1.2

Caractéristiques techniques: **FTD1.5**

	655.328.613
Section fil de contact	80 - 150 mm²
Rainure du fil de contact	5.6 - 6.9 mm
Ligne de fuite	450 mm
Longueur entre suspension	610 mm
Longueur entre fil de contact	435 mm
Distance du cornet	35 mm
Longueur totale	1000 mm
Charge de service recommandée	max.2x20 kN
Charge mécanique spécifiée (CMS)	80 kN
Charge de rupture minimale d'isolation de section	80 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85353000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	16.5 kg

