

Manchon à cônes Cu

FRL 4 Manchon à cônes



**Application**  
Pour conducteurs en cuivre

**Description**  
Les manchons à cônes sont automatiquement bloqués. Par l'indroduction simple du conducteur dans le cône, la sûreté du raccordement est parfaite. Lors de la commande, indiquer la section de la corde, le nombre et le diamètre des brin.  
Arrondir le conducteur légèrement avant l'introduction dans le cône.

**Légende**  
a) Manchon avec réduction

| Réf. article | Nombre-E    |    |  |       |  |  |  |  |    |    |
|--------------|-------------|----|--|-------|--|--|--|--|----|----|
| 125.074.027  | 156 030 120 | Cu |  | 8 - 7 |  |  |  |  | a) | 10 |

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes FRL 4**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Ref. article                             | 125.074.027       |
| Matériel                                 | Cu                |
| Diamètre de fil                          | 8 - 7 mm          |
| Forme de douille                         | long              |
| Pour jonctions résistants à la traction  | Oui               |
| Approprié pour conducteur rond           | Oui               |
| Approprié pour conducteurs massifs       | Oui               |
| Série de tension                         | jusqu'à 35 kV     |
| Exécution                                | exécution normale |
| Nombre de dérivations                    | 2                 |
| Surface                                  | poli              |
| Section nominale                         | 51 mm²            |
| Approprié pour conducteurs multifilaires | Non               |
| Retenue d'huile/pont                     | Non               |
| Type de raccordement                     | raccord à joint   |
|                                          |                   |
| remarque                                 | a)                |
| Spécifications commerciales              |                   |
| Numéro de tarif douanier                 | 85389000          |
| pays d'origine                           | CH                |
| Texte                                    |                   |
| remarque                                 | a)                |
| Spécifications logistiques               |                   |
| VPE Poids                                | 2.1 kg            |

