

Coupleur conique

RV208 Manchon de jonction



**Application**  
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction et courant

**Description**  
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN  
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**  
Carter CuNiSi / Cône AIBz

**Légende**  
1) Code couleur

| Réf. article |           |       |     |       |     |  |  |      |   |
|--------------|-----------|-------|-----|-------|-----|--|--|------|---|
| 615.212.000  | S202/F193 | 18.75 | 202 | 16.75 | 193 |  |  | 1.35 | 1 |

Caractéristiques techniques: **Manchon de jonction RV208**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ref. article                | 615.212.000         |
| ferroviaire produit nom     | S202/F193           |
| Diamètre câble porteur      | 18.75 mm            |
| Section câble porteurs      | 202 mm <sup>2</sup> |
| Diamètre fil de contact     | 16.75 mm            |
| Section fil de contact      | 193 mm <sup>2</sup> |
|                             |                     |
| remarque                    | 1                   |
| Spécifications commerciales |                     |
| Numéro de tarif douanier    | 85359000            |
| pays d'origine              | CH                  |
| Texte                       |                     |
| remarque                    | 1                   |
| Spécifications logistiques  |                     |
| Kilo / pièce                | 1.35 kg             |