## Coupleur conique

**KV156**




**Application**
Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

**Description**
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**
Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

**Légende**
1) Carter sécurisé
2) Cône acier inoxydable
3) Code couleur

| Réf. article | «N» | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.002.102 | S50 | 8.9 | 50 | | | | | 0.72 | |
| 615.003.103 | S70 | 10.75 | 70 | | | | | 0.71 | |
| 615.008.150 | S85/D11.5 | 11.25 | 85 | 11.5 | 104 | | | 0.7 | |
| 615.004.104 | S95 | 12.75 | 95 | | | | | 0.7 | |
| 615.021.000 | D8 | 7.9 | 8 | | | | | 0.69 | 1 |
| 615.012.102 | S48 | 8.9 | 48 | | | | | 0.69 | 1 |
| 615.016.103 | S72 | | | 9.6 | 72 | | | 0.71 | 1 |
| 615.205.000 | S65 | 10.75 | 65 | | | | | 0.69 | 1 |
| 615.015.100 | S104 | | | 11.25 | 104 | | | 0.69 | 1 |
| 615.014.104 | S95 | 12.75 | 95 | | | | | 0.7 | 1 |
| 615.022.000 | S93.3 | 12.75 | 93.3 | | | | | 0.7 | 2 |
| 615.221.000 | S24 | 6.9 | 24 | | | | | 0.69 | 3 |
| 615.219.000 | S70 | 10.75 | 70 | | | | | 0.69 | 3 |
| 615.231.000 | S53.5 | 9.4 | 53.5 | | | | | 0.7 | |
| 615.234.500 | AWG4/0 FD107 | | | 12.4 | 107 | | | | |

Caractéristiques techniques: **KV156**

| | 615.002.102 | 615.003.103 | 615.008.150 | 615.004.104 |
|---|---|---|---|---|
| **ferroviaire produit nom** | S50 | S70 | S85/D11.5 | S95 |
| **Diamètre câble porteur** | 8.9 mm | 10.75 mm | 11.25 mm | 12.75 mm |
| **Section câble porteurs** | 50 mm² | 70 mm² | 85 mm² | 95 mm² |
| **Diamètre fil de contact** | | | 11.5 mm | |
| **Section fil de contact** | | | 104 mm² | |
| Spécifications commerciales | | | | |
| **Numéro de tarif douanier** | 85359000 | | | |
| **pays d'origine** | CH | | | |
| Spécifications logistiques | | | | |
| **Kilo / pièce** | 0.72 kg | 0.71 kg | 0.7 kg | |

| | 615.021.000 | 615.012.102 | 615.016.103 | 615.205.000 |
|---|---|---|---|---|
| **ferroviaire produit nom** | D8 | S48 | S72 | S65 |
| **Diamètre câble porteur** | 7.9 mm | 8.9 mm | | 10.75 mm |
| **Section câble porteurs** | 8 mm² | 48 mm² | | 65 mm² |
| **Diamètre fil de contact** | | | 9.6 mm | |
| **Section fil de contact** | | | 72 mm² | |
| Spécifications commerciales | | | | |
| **Numéro de tarif douanier** | 0 | 85359000 | | |
| **pays d'origine** | indéfini | CH | | |
| Spécifications logistiques | | | | |
| **Kilo / pièce** | 0.69 kg | | 0.71 kg | 0.69 kg |

| | 615.015.100 | 615.014.104 | 615.022.000 | 615.221.000 |
|---|---|---|---|---|
| **ferroviaire produit nom** | S104 | S95 | S93.3 | S24 |
| **Diamètre câble porteur** | | 12.75 mm | | 6.9 mm |
| **Section câble porteurs** | | 95 mm² | 93.3 mm² | 24 mm² |
| **Diamètre fil de contact** | 11.25 mm | | | |
| **Section fil de contact** | 104 mm² | | | |
| Spécifications commerciales | | | | |
| **Numéro de tarif douanier** | 85359000 | | | |
| **pays d'origine** | CH | | | |
| Spécifications logistiques | | | | |
| **Kilo / pièce** | 0.69 kg | 0.7 kg | | 0.69 kg |

| | 615.219.000 | 615.231.000 | 615.234.500 |
|---|---|---|---|
| **ferroviaire produit nom** | S70 | S53.5 | AWG4/0 FD107 |
| **Diamètre câble porteur** | 10.75 mm | 9.4 mm | |
| **Section câble porteurs** | 70 mm² | 53.5 mm² | |
| **Diamètre fil de contact** | | | 12.4 mm |
| **Section fil de contact** | | | 107 mm² |
| Spécifications commerciales | | | |
| **Numéro de tarif douanier** | 85359000 | | |
| **pays d'origine** | CH | | |
| Spécifications logistiques | | | |
| **Kilo / pièce** | 0.69 kg | 0.7 kg | |