





Protection grossière (Type 1)

■ DS 130 VGS Parafoudre



Description

- parafoudre de type 1+2+3
- 10 ans de garantie
- $I_{imp} = 12.5 \text{ kA/pôle}$ ($10/350 \mu\text{s}$)
- tenue optimisée aux TOV
- déconnexion interne avec indicateur
- aucun courant de fuite et de fonctionnement
- télésignalisation

Réf. article	Nombre-E	Typ/Type		kA I_{imp}	kA I_{max}	ns t_A	kV U_P	mm ² 	
296.571.574	808 454 020	T1 / T2 / T3	4	12.5	50	≤ 20	1	2.5 - 25	1

Caractéristiques techniques: **Parafoudre DS 130 VGS**

Ref. article	296.571.574
Type de parafoudre	T1 / T2 / T3
Nombre de pôles	4
Courant de décharge (Imax)	50 kA
Tensione nominale Un AC	230 V
Tension de régime perm. AC max.	275 V
fréquence nom. [fn]	0 - 100 Hz
Courant de foudre [Iimp]_(10/350)	12.5 kA
Courant de décharge max. (8/20) μ s [Imax]	50 kA
Courant de décharge nominal (8/20)	20 kA
Onde combinée [Uoc]	20 kV
Niveau de protection max. (à In) [Up]	1 kV
Niveau de protection max. (à 5 kA)	0.65 kV
Niveau de protection max. (à 12,5 kA)	0.8 kV
Niveau de protection max. (à Imax)	1 kV
Courant de fonct. permanent [Ic]	0 kA
Courant de suite [IF]	0 kA
Capacité d'extinction du courant de suite [Ifi]	Unendlich
Temps de réponse [ta]	≤20
Surtension temporaire TOV L-N [UT]	335 V / 5 sec.
Surtension temporaire TOV L-PE [UT]	1200 V / 200 ms / 300 A
Tenue au courant de court-circuit (Icw)	25 kA
Indicateur de défaut	Mechanisch, Rot
Température étendue	-40 - 85 °C
Classe de protection	IP 20
Mise hors service de sécurité (gG)	160 A
Montage sur	Hutschiene 35 mm
Signalisation sur le dispositif	optique
Télésignalisation	Oui
Raccordement télésignalisation	1.5 mm ²
Capacité de coupure max.	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Forme de réseau	TN-S
Protection coordonnée sur le terminal	Oui
Fusible auxiliaire intégré	Non
Niveau de protection max. (à In) [Up]	<1.0
Taille	4 TE (décharges partielles)
Section nominale de conducteur	2.5 - 25 mm ²
Soufflant	Non
Montage	barre borgne 35 mm
Type de réseau	Oui
Niveau de protection L-N [Up]	1 kV
Télésignalisation	Oui
Courant de décharge total (8/20) (L N-PE)	50 kA
Indice de protection (IP)	IP20
Normes et Directives	
Homologation	VDE, ÖVE und UL
Normes d'essai Allemagne	Parafoudre type 1 + 2 + 3
Normes d'essai international	IEC 61643-11
Normes d'essai USA	UL 1449 ed.3
Normes d'essai Europe	EN 61643-11
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85363000
pays d'origine	RC
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.6 kg

