Supports du système SST béton

SST Quattro B KL Point d'ancrage

Description
Point d'ancrage Quattro rotatif en Inox A2 scellement chimique par injection pour béton
Installation avec mortier d'injection
y compris la connexion testée classe H pour l'intégration dans le système de protection foudre

Réf. article	Nombre-E	H		mm a	mm b	mm h	mm			VE Emb.
	Tiges filetées KLAN 16									
380.000.219			InoxA4					M 16x190		1
	Point d'ancrage EAP Quattro									
310.000.007		H	InoxA2			60	135		4	10

Accessoires

	Ecrou de sécurité M16 A2 950.04.360									
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.
950.04.360		InoxA2	M16							100

Accessoires

	Mortier d'injection ITH 280 Ve 380.000.220									
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.
380.000.220									Sortmat	12

Accessoires

	Mélangeur statique 380.000.221									
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.
380.000.221										1

Accessoires

	Câble de connexion FL 16									
Réf. article	Nombre-E	H		mm²	mm a					VE Emb.
280.103.011	280.103.011	H	CuvSn	16	800					10
280.103.012	156 940 390	H	CuvSn	16	1200					10