

Raccord flexible plat

■ PA 38 Raccord flexible, plat



**Description**  
Les mélplats de raccordement ont 4 percements à rivet Ø 4.1mm  
Longueur = centre de trou à centre de trou  
Longueur spéciale sur demande

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.500.054  | 156 948 950 | InoxA4                                                                            | 500                                                                               | 30x3.5                                                                            | 10.5                                                                              | 50                                                                                | sans trous de rivet                                                                 |  |  | 10                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible, plat PA 38**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ref. article                   | 260.500.054           |
| Matériel                       | InoxA4                |
| Section nominale de conducteur | 50 mm²                |
| Longueur a                     | 500 mm                |
| Bande dimension                | 30x3.5                |
| Diamètre de boucle             | 10.5 mm               |
| Forme de conducteur            | plat                  |
| Isolé                          | Non                   |
| Largeur de conduite env.       | 30 mm                 |
| Hauteur de ligne env.          | 3.5 mm                |
| Classe de conducteur           | Kl.6 = à fil très fin |
| Tresse                         | Oui                   |
| Languette percée               | Oui                   |
| Légende                        | sans trous de rivet   |
| Spécifications commerciales    |                       |
| Numéro de tarif douanier       | 85389000              |
| pays d'origine                 | CE                    |

