

Raccord flexible plat

PA 38 Raccord flexible plat



**Description**  
Les méplats de raccordement ont 4 percements à rivet Ø 4.1mm  
Longueur = centre de trou à centre de trou  
Longueur spéciale sur demande

| Réf. article | Nombre-E    |       |     |        |      |    |                     |  |  |    |
|--------------|-------------|-------|-----|--------|------|----|---------------------|--|--|----|
| 265.066.001  | 156 944 980 | CuvSn | 600 | 22x2.5 | 10.5 | 25 | sans trous de rivet |  |  | 10 |

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible plat PA 38**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ref. article                   | 265.066.001           |
| Matériel                       | CuvSn                 |
| Section nominale de conducteur | 25 mm²                |
| Longueur a                     | 600 mm                |
| Bande dimension                | 22x2.5                |
| Diamètre de boucle             | 10.5 mm               |
| Forme de conducteur            | plat                  |
| Isolé                          | Non                   |
| Largeur de conduite env.       | 22 mm                 |
| Hauteur de ligne env.          | 2.5 mm                |
| Classe de conducteur           | Kl.6 = à fil très fin |
| Tresse                         | Oui                   |
| Languette percée               | Oui                   |
| Légende                        | sans trous de rivet   |
| Spécifications commerciales    |                       |
| Numéro de tarif douanier       | 74130000              |
| pays d'origine                 | CE                    |

