

Raccord flexible plat

PA 38 Raccord flexible plat



**Description**  
Les méplats de raccordement ont 4 percements à river Ø 4.1mm  
Longueur = centre de trou à centre de trou  
Longueur spéciale sur demande

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 265.083.031  | 156 947 930 | CuvSn                                                                             | 250                                                                               | 30x3.0                                                                            | 10.5                                                                              | 50                                                                                |                                                                                     |  |  | 10                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible plat PA 38**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ref. article                   | 265.083.031           |
| Matériel                       | CuvSn                 |
| Section nominale de conducteur | 50 mm²                |
| Longueur a                     | 250 mm                |
| Bande dimension                | 30x3.0                |
| Diamètre de boucle             | 10.5 mm               |
| Forme de conducteur            | plat                  |
| Isolé                          | Non                   |
| Largeur de conduite env.       | 30 mm                 |
| Hauteur de ligne env.          | 3 mm                  |
| Classe de conducteur           | KI.6 = à fil très fin |
| Tresse                         | Oui                   |
| Languette percée               | Oui                   |
| Spécifications commerciales    |                       |
| Numéro de tarif douanier       | 74130000              |
| pays d'origine                 | CE                    |

