


Serre-fils de dérivation

FRL 9 Serre-fils de dérivation



Application
Pour fils et câbles en cuivre ou en bronze

Matériel
Cuivre étamé, vis en inox

Légende
a) Section maximale du conducteur 1x95 mm² / 1x25mm²

Réf. article	Nombre-E									
125.141.000	156 200 960	CuvSn	1-50/1-50						a)	25

Caractéristiques techniques: **Serre-fils de dérivation FRL 9**

	125.141.000
Matériel	CuvSn
Section nominale de conducteur	1-50/1-50 mm ²
Matière du conducteur principal	Kupfer
Type de raccordement	connecteur à vis
Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM	1 - 50 mm ²
Borne isolée	Non
Matière du conducteur de dérivation	Kupfer
Section nominale conducteur principal, SM	1 - 50 mm ²
Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal	beidseitig offen
Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE	1 - 50 mm ²
Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation	beidseitig offen
Section nominale conducteur principal, SE	1 - 50 mm ²
Surface	étamé
couple de serrage	2 N·m
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	2.79 kg