

Pinces diverses

■ **EB** Support pour fil de terre



**Application**  
Pour fil de terre

**Description**  
Vis M8 SW13  
Couple de serrage 25 Nm

**Matériel**  
Plaques de serrage CuNiSi

- Légende**  
1) M10 / SW 17  
2) Sans écrou hexagonal et rondelle élastique

| Réf. article |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 635.099.040  | 4                                                                                 | 35                                                                                | 40.5                                                                              |  |  |  |  | 0.04                                                                                | 2                                                                                   |
| 635.100.042  | 7                                                                                 | 35                                                                                | 40.5                                                                              |  |  |  |  | 0.062                                                                               | 2                                                                                   |
| 635.101.023  | 9                                                                                 | 44                                                                                | 45.5                                                                              |  |  |  |  | 0.11                                                                                | 2                                                                                   |
| 635.321.000  | 9                                                                                 | 44                                                                                | 42                                                                                |  |  |  |  | 0.11                                                                                | 1                                                                                   |
| 635.102.024  | 11                                                                                | 50                                                                                | 45.5                                                                              |  |  |  |  | 0.1                                                                                 | 2                                                                                   |
| 635.103.067  | 13                                                                                | 50                                                                                | 50.5                                                                              |  |  |  |  | 0.15                                                                                | 1                                                                                   |

Caractéristiques techniques: **Support pour fil de terre EB**

|                             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | 635.099.040 | 635.100.042 | 635.101.023 | 635.321.000 |
| Longueur a                  | 35 mm       |             | 44 mm       |             |
| Largeur b                   | 40.5 mm     |             | 45.5 mm     | 42 mm       |
| Diamètre câble porteur      | 4 mm        | 7 mm        | 9 mm        |             |
| Couple de serrage           | 25 N·m      |             |             |             |
| Spécifications commerciales |             |             |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 0           |             |             | 85359000    |
| pays d'origine              | indéfini    |             |             | CH          |
| Spécifications logistiques  |             |             |             |             |
| Kilo / pièce                | 0.04 kg     | 0.062 kg    | 0.11 kg     |             |

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
|                             | 635.102.024 | 635.103.067 |
| Longueur a                  | 50 mm       |             |
| Largeur b                   | 45.5 mm     | 50.5 mm     |
| Diamètre câble porteur      | 11 mm       | 13 mm       |
| Couple de serrage           | 25 N·m      |             |
| Spécifications commerciales |             |             |
| Numéro de tarif douanier    | 0           |             |
| pays d'origine              | indéfini    |             |
| Spécifications logistiques  |             |             |
| Kilo / pièce                | 0.1 kg      | 0.15 kg     |

