

## Tiges de capture

■ **FL 87** Tige de capture**Description**

Set comprenant serre-fil et accessoires. Dimensionné selon SIA 261 pour charge du vent jusqu'à 1.1kN/m<sup>2</sup> 150km/h).

Icone D mm = emplacement

**Légende**

a) Dimensionné pour charge du vent jusqu'à 0.9kN/m<sup>2</sup> 140km/h).

b) Dimensionné pour charge du vent jusqu'à 0.7kN/m<sup>2</sup> 120km/h).

Réf. article	Nombre-E		 mm h	 mm	 kg			 mm D	 mm Ø	
272.862.007	156 953 140	Al	2500	10 - 16	15	1	4	720	16 - 10	1

Caractéristiques techniques: **Tige de capture FL 87**

Ref. article	272.862.007
<b>Matériel</b>	Al
<b>Diamètre</b>	16 - 10 mm
<b>Diamètre de fil</b>	16 - 10 mm
<b>Hauteur H</b>	2500 mm
<b>Diamètre extérieur</b>	10 - 16 mm
<b>Poids de socle</b>	15 kg
<b>Nombre de cantilever</b>	4
<b>Nombre de culot</b>	1
<b>Diamètre D</b>	720 mm
<b>Exécution isolée à résistance à haute tension</b>	Non
<b>Surface</b>	non-traité
<b>Exécution</b>	perche de capture avec support
<b>Raccordement</b>	conducteur rond
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	CE

