

Tiges de capture

FL 85 Tige de capture dans le sol, autonome



**Description**  
Set comprenant serre-fil. Dimensionné selon SIA 261 pour charge du vent jusqu'à 1.1kN/m2 150km/h).  
Le poteau est placé dans un tube en béton  
L'espace vide doit être rempli de sable  
h = longueur totale, y compris la surface de la terre  
D = diamètre du tube en béton  
Tube en béton exclu

**Légende**  
Profondeur dans le sol en m selon le tableau ci-dessous

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 272.858.175  | 156 950 690 | AI                                                                                | 17500                                                                             | 150                                                                               | 300                                                                               |  |  |  | 2m                                                                                  | 0                                                                                   |



Caractéristiques techniques: **Tige de capture dans le sol, autonome FL 85**

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. article                                         | 272.858.175                 |
| <b>Matériel</b>                                      | Al                          |
| <b>Hauteur H</b>                                     | 17500 mm                    |
| <b>Diamètre extérieur</b>                            | 150 mm                      |
| <b>Diamètre D</b>                                    | 300 mm                      |
| <b>Exécution isolée à résistance à haute tension</b> | Non                         |
| <b>Surface</b>                                       | non-traité                  |
| <b>Exécution</b>                                     | Tige de capture dans le sol |
| <b>Raccordement</b>                                  | conducteur rond             |
|                                                      |                             |
| <b>remarque</b>                                      | 2m                          |
| Spécifications commerciales                          |                             |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                      | 85389000                    |
| <b>pays d'origine</b>                                | CE                          |
| Texte                                                |                             |
| <b>remarque</b>                                      | 2m                          |

