

## Aste di captazione

### FL 88 Captatori, indipendenti



#### Caratteristiche

Set inclusivo di morsetti ed accessori. Dimensionato secondo SIA 261 per venti fino a 1.1kN/m<sup>2</sup> (150km/h)  
 Icona D mm = superficie di appoggio

Rif. Articolo	Numéro-E		mm h	mm	kg			mm D	
272.863.002	156 953 210	Al	3000	10 - 30	25	2	6	720	1
272.863.004	156 953 220	Al	3500	10 - 30	35	3	6	720	1
272.863.006	156 953 230	Al	4000	10 - 30	45	3	6	720	1
272.863.008	156 953 240	Al	4500	10 - 30	60	4	6	720	1
272.863.010	156 953 250	Al	5000	10 - 30	80	6	6	720	1

Specifiche tecniche: **Captatori, indipendenti FL 88**

	272.863.002	272.863.004	272.863.006	272.863.008
<b>Materiale</b>	Al			
<b>Altezza H</b>	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm
<b>Diametro esterno</b>	10 - 30 mm			
<b>Peso del basamento</b>	25 kg	35 kg	45 kg	60 kg
<b>Numero di stabilizzatore</b>	6			
<b>Numero di basamenti</b>	2	3	4	
<b>Superficie</b>	non trattato			
<b>Esecuzione isolata resistente all'alta tensione</b>	No			
<b>Collegamento</b>	conduttore tondo			
<b>Esecuzione</b>	asta di captazione con treppiede			
<b>Diametro D</b>	720 mm			
<b>Specifiche commerciali</b>				
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000			
<b>paese di origine</b>	CE			

	272.863.010
<b>Materiale</b>	Al
<b>Altezza H</b>	5000 mm
<b>Diametro esterno</b>	10 - 30 mm
<b>Peso del basamento</b>	80 kg
<b>Numero di stabilizzatore</b>	6
<b>Numero di basamenti</b>	6
<b>Superficie</b>	non trattato
<b>Esecuzione isolata resistente all'alta tensione</b>	No
<b>Collegamento</b>	conduttore tondo
<b>Esecuzione</b>	asta di captazione con treppiede
<b>Diametro D</b>	720 mm
<b>Specifiche commerciali</b>	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	CE

