
Giunzioni e raccordi

■ RE 47 Connessioni a croce e parallele





Rif. Articolo	Numéro-E	H				mm Ø	mm <u>‡</u>		VE Emb.
265.002.450	156 941 750	Н	ok	CU	M8x25	8-12	30x3		10
265.002.420	156 940 680	Н	ok	Cu	M8x25	8-12	40x5		10
265.004.560	156 941 700	Н	ok	Cu	M8x30	8-12	50x5		10
265.003.431	156 940 700	Н	ok	Cu	M8x25	8-10/16	40x5		10
265.004.561	156 941 690	Н	ok	Cu	M8x25	8-10/16	50x5		10



Specifiche tecnici: Connessioni a croce e parallele RE 47

Adatto per uso in terra Ok		265.002.450	265.002.420	265.004.560	265.003.431				
Materiale CU	Approvati classe H / N (EN 62561-1)		Н						
M8x25	Adatto per uso in terra	ok							
Second Commerce Second Com	Materiale	CU		Cu					
Nastro scostamento 30x3 mm	Vite	M	8x25	M8x30	M8x25				
Tipo di connettore Adatto per collegamento Adatto per collegamento Conduttore tondo Rd 7-10/conduttore piatto 116/conduttore piatto FI 40 Tipo di viti di fissaggio Vite a testa esagonale Numero di tarriffa doganale Specificazione logistica VPE Peso 2.27 kg 3.996 kg 5.25 kg 4.23 kg Adatto per uso in terra ok Materiale Vite Max25 Diametro del filo Nastro scostamento Tipo di viti di fissaggio Vite a testa esagonale Specificazione logistica VPE Peso 2.27 kg 3.996 kg 5.25 kg 4.23 kg Adatto per uso in terra ok Materiale Cu Vite Max25 Diametro del filo Ra-10/16 mm Nastro scostamento Tipo di viti di fissaggio Vite a testa esagonale Superficie Conduttore tondo Rd 16/conduttore piatto FI 16/conduttore piattore 16/c	Diametro del filo		8-12 mm		8-10/16 mm				
Adatto per collegamento Conduttore tondo Rd 7-10/conduttore piatto FI 16/0 Conduttore piatto FI 16/0	Nastro scostamento	30x3 mm	40x5 mm	50x5 mm	40x5 mm				
T-10/conduttore piatto Televano Televa	Tipo di connettore	raccordo a T/croce/parallelo							
Superficie	Adatto per collegamento		7-10/conduttore piatto		16/conduttore piatto FI				
Corrente di corto circuito 20 kA/1s	Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale							
12 N·m Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale 85389000 Daese di origine CE Specificazione logistica Sp	Superficie	non trattato							
Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine Specificazione logistica VPE Peso 2.27 kg 3.996 kg 5.25 kg 4.23 kg 265.004.561 Approvati classe H / N (EN 62561-1) Adatto per uso in terra ok Materiale Cu Vite M8x25 Diametro del filo Nastro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Superficie Ocorrente di corto circuito Corpente di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine Specificazione logistica	Corrente di corto circuito		20 kA/1s						
Numero di tariffa doganale S5389000 paese di origine CE Specificazione logistica VPE Peso 2.27 kg 3.996 kg 5.25 kg 4.23 kg 265.004.561 Approvati classe H / N (EN 62561-1) H Adatto per uso in terra ok Materiale Cu Vite M8x25 Diametro del filo 8-10/16 mm Nastro scostamento 50x5 mm Tipo di connettore raccordo a T/croce/parallelo Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio vite a testa esagonale Superficie non trattato Corrente di corto circuito 20 kA/1s Cooppia di serraggio 12 N·m Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale 85389000 paese di origine CE Specificazione logistica	coppia di serraggio	12 N·m							
paese di origine Specificazione logistica VPE Peso 2.27 kg 3.996 kg 5.25 kg 4.23 kg 265.004.561 Approvati classe H / N (EN 62561-1) Adatto per uso in terra ok Materiale Cu Vite M8x25 Diametro del filo Nastro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio vite a testa esagonale Superficie Corrente di corto circuito coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine CE 2.27 kg 3.996 kg 5.25 kg 4.23 kg 6.25 collegamento Tipo di viti di filo Ractro del fi	Specifiche commerciali								
Specificazione logistica Specificazione logi	Numero di tariffa doganale	85389000							
2.27 kg 3.996 kg 5.25 kg 4.23 kg	paese di origine	CE							
265.004.561 Approvati classe H / N (EN 62561-1) Adatto per uso in terra Ok Materiale Cu Vite Msx25 Diametro del filo Nastro scostamento Tipo di connettore Tipo di viti di fissaggio Superficie Corrente di corto circuito Corpopia di serraggio Specificate commerciali Numero di tariffa doganale passe di origine Specificazione logistica									
Approvati classe H / N (EN 62561-1) Adatto per uso in terra Bello Cu Vite M8x25 Diametro del filo Astro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Tipo di viti di fissaggio Vite a testa esagonale Superficie Corrente di corto circuito Corrente di corto circuito Corpia di serraggio Tipo di serraggio Tipo di viti di fissaggio Tip	VPE Peso	2.27 kg	3.996 kg	5.25 kg	4.23 kg				
Approvati classe H / N (EN 62561-1) Adatto per uso in terra Bello Cu Vite M8x25 Diametro del filo Astro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Tipo di viti di fissaggio Vite a testa esagonale Superficie Corrente di corto circuito Corrente di corto circuito Corpia di serraggio Tipo di serraggio Tipo di viti di fissaggio Tip		005 004 504							
Adatto per uso in terra Ok Materiale Cu Vite M8x25 Diametro del filo Nastro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Superficie Corrente di corto circuito coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale Specificazione logistica	Annualist class II / NI /FNI COFC4 4)								
Materiale Cu Wite M8x25 Diametro del filo Nastro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Superficie Corrente di corto circuito coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale Specificazione logistica		· ·							
Vite M8x25 Diametro del filo 8-10/16 mm Nastro scostamento 50x5 mm Tipo di connettore raccordo a T/croce/parallelo Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio vite a testa esagonale Superficie non trattato Corrente di corto circuito 20 kA/1s coppia di serraggio 12 N·m Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale 85389000 paese di origine CE Specificazione logistica		-							
Diametro del filo Nastro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Superficie Corrente di corto circuito coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale Specificazione logistica Secompositore Responsable 8-10/16 mm 50x5 mm raccordo a T/croce/parallelo vite a testa esagonale non trattato 20 kA/1s 12 N·m Specifiche commerciali CE Specificazione logistica									
Nastro scostamento Tipo di connettore Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Vite a testa esagonale Superficie non trattato Corrente di corto circuito coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine Specificazione logistica									
Tipo di connettore raccordo a T/croce/parallelo Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio vite a testa esagonale Superficie non trattato Corrente di corto circuito 20 kA/1s coppia di serraggio 12 N·m Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale 85389000 paese di origine CE Specificazione logistica									
Adatto per collegamento Tipo di viti di fissaggio Superficie non trattato Corrente di corto circuito coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine Specificazione logistica									
Tipo di viti di fissaggio Superficie non trattato Corrente di corto circuito coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine Specificazione logistica	•		Taccoldo a 17ch	oce/parallelo					
Superficie non trattato Corrente di corto circuito 20 kA/1s coppia di serraggio 12 N·m Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale 85389000 paese di origine CE Specificazione logistica			vite a testa e	esagonale					
Corrente di corto circuito coppia di serraggio 12 N·m Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine Specificazione logistica		Ÿ							
coppia di serraggio Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine Specificazione logistica	-								
Specifiche commerciali Numero di tariffa doganale paese di origine CE Specificazione logistica									
Numero di tariffa doganale 85389000 paese di origine CE Specificazione logistica			1210	···					
paese di origine CE Specificazione logistica			85389	000					
Specificazione logistica									
	VPE Peso		5 549	ka					

