

Scatola di giunzione

MC 4_a Connettore di derivazione



Caratteristiche
Compatibilità con i connettori MC4 e MC4 Evo 2

- Legenda**
a) Presa di derivazione PV-AZB4
b) Spina di derivazione PV-AZS4
c) Presa di derivazione PV-AZB4-EVO 2
d) Spina di derivazione PV-AZS4-EVO 2

Rif. Articolo	Numéro-E		v U_C							
296.049.001	969 600 504	PC	≤1000VDC						a)	10
296.049.002	969 600 004	PC	≤1000VDC						b)	10
296.049.021	969600514	PA	≤1500VDC						c)	10
296.049.022	969600014	PA	≤1500VDC						d)	10



Specifiche tecnici: **Connettore di derivazione MC 4_a**

	296.049.001	296.049.002	296.049.021	296.049.022
Materiale	PC		PA	
Tensione d'esercizio max. [Uc]	≤1000VDC		≤1500VDC	
Corrente di carico nominale	30 A		60 A	
Temperatura esteso	-40 - 90 °C			
Grado di protezione	IP67		IP68	
Materiale della scatola	PC			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85366900			
paese di origine	CE	indeterminato	CE	
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.66 kg	0.675 kg		

