

## Giunti di connessione in CuZnvNi

■ **FRL 3** Giunti di connessione**Materiale**

Vite con testa ad esagono interno in acciaio zincato

**Legenda**

a) Foro eccentrico

b) Foro centrale

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 123.116.133   | 156 000 045 | CuZnvNi                                                                           | 4                                                                                 | 6                                                                                 | 3.5                                                                               | 7.5                                                                               | 30                                                                                  |  | a)                                                                                  | 50                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Giunti di connessione FRL 3**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Articolo no.                           | 123.116.133           |
| <b>Materiale</b>                       | CuZnvNi               |
| <b>Numero di viti</b>                  | 4                     |
| <b>Sezione nominale del conduttore</b> | 6 mm <sup>2</sup>     |
| <b>Diametro occhio</b>                 | 3.5 mm                |
| <b>Diametro esterno</b>                | 7.5 mm                |
| <b>Lunghezza a</b>                     | 30 mm                 |
| <b>Materiale del conduttore</b>        | Kupfer                |
| <b>Isolamento</b>                      | No                    |
| <b>Sezione nominale rame, RM</b>       | 4 - 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Superficie</b>                      | altri                 |
| <b>Sezione nominale rame, RE</b>       | 4 - 6 mm <sup>2</sup> |
| <b>Oil stop/barretta centrale</b>      | No                    |
| <b>coppia di serraggio</b>             | 2 N·m                 |
|                                        |                       |
| <b>osservazione</b>                    | a)                    |
| Specifiche commerciali                 |                       |
| <b>Numero di tariffa doganale</b>      | 85389000              |
| <b>paese di origine</b>                | CH                    |
| Texte                                  |                       |
| <b>osservazione</b>                    | a)                    |
| Specificazione logistica               |                       |
| <b>VPE Peso</b>                        | 0.483 kg              |

