

Morse di amarro

■ **GI50/40,B20**   Morse d'amarro



**Applicazione**  
Conduttori Cu, Cu-acciaio o Bz sottoposti a tiro meccanico

**Caratteristiche**  
Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN  
Carico di rottura del corpo min. 80 kN

**Materiale**  
Corpo in acciaio inossidabile. Cono in BzAl

**Legenda**  
1) Corpo in acciaio inossidabile A4  
2) Con codice colore

| Rif. Articolo | «N»   | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² |  |  | Kg   |   |
|---------------|-------|------|-----|------|-----|--|--|------|---|
| 610.079.001   | FD193 |      |     | 16.8 | 193 |  |  | 1.51 | 2 |



Specifiche tecnici: **Morse d'amarro GI50/40,B20**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Articolo no.                      | 610.079.001         |
| <b>ferroviaria prodotto nome</b>  | FD193               |
| <b>Diametro filo di contatto</b>  | 16.8 mm             |
| <b>Sezione filo di contatto</b>   | 193 mm <sup>2</sup> |
|                                   |                     |
| <b>osservazione</b>               | 2                   |
| Specifiche commerciali            |                     |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85359000            |
| <b>paese di origine</b>           | CH                  |
| Texte                             |                     |
| <b>osservazione</b>               | 2                   |
| Specificazione logistica          |                     |
| <b>Chilo / pezzo</b>              | 1.51 kg             |

