


Morsetto bi-metallico a guance contrapposte

**FRL 5** Morsetto a guance contrapposte bi-metallico



**Applicazione**  
 Per la connessione di conduttori in alluminio e rame

**Materiale**  
 Corpo in AlMgSi/Cu, con vite con testa ad esagono in acciaio zincato

| Rif. Articolo | Numéro-E    |    |       |                    |  |  |  |  |  |    |
|---------------|-------------|----|-------|--------------------|--|--|--|--|--|----|
| 412.027.900   | 156 940 180 | Al | 2x M8 | Al16-70/Cu<br>6-50 |  |  |  |  |  | 10 |



Specifiche tecnici: **Morsetto a guance contrapposte bi-metallico FRL 5**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Articolo no.                      | 412.027.900            |
| <b>Materiale conduttore A / B</b> | Al16-70/Cu6-50         |
| <b>Materiale</b>                  | Al                     |
| <b>Numero di viti</b>             | 2x M8                  |
| <b>Superficie</b>                 | non trattato           |
| <b>Tipo di connettore</b>         | raccordo parallelo     |
| <b>Adatto per collegamento</b>    | altri                  |
| <b>Tipo di viti di fissaggio</b>  | vite a testa esagonale |
| Specifiche commerciali            |                        |
| <b>Numero di tariffa doganale</b> | 85389000               |
| <b>paese di origine</b>           | CE                     |
| Specificazione logistica          |                        |
| <b>VPE Peso</b>                   | 1.125 kg               |