

Giunzioni e raccordi

■ AV 24 Piastra di contatto per guide profilate



Caratteristiche
{Mit Hammerkopfschrauben für Profilschienen.}

Legenda
{a) mit Verdrehsicherung}

Rif. Articolo	Numéro-E									
260.062.050	156 831 590	H	InoxA2	M8x35	6.0 - 10.0		10.5 - 11.0	23		50
260.062.051	156 831 580	H	InoxA2	M8x35	6.0 - 10.0		8.7 - 10.5	17.2		50
260.062.055	156 831 690	H	InoxA2	M8x35	6.0 - 10.0		20.0 - 20.0	35	a)	50
260.062.053	156 831 480	H	InoxA2	M8x40	10.0 - 12.0	95	20.0 - 20.0	35	a)	50

Specifiche tecnici: **Piastra di contatto per guide profilate AV 24**

	260.062.050	260.062.051	260.062.055	260.062.053
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H			
Materiale	InoxA2			
Vite	M8x35			M8x40
Diametro del filo (min/max)	6.0 - 10.0 mm			10.0 - 12.0 mm
Sezione nominale del conduttore				95
Tipo di connettore	connettore			
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale			
Adatto per collegamento	conduttore tondo Rd 6-10/Rd 6-10			conduttore tondo Rd 10-12 / Rd 10-12
Superficie	non trattato			
Lunghezza a (min/max)	10.5 - 11.0 mm	8.7 - 10.5 mm	20.0 - 20.0 mm	
Larghezza b	23	17.2	35	
coppia di serraggio	12			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85389000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	6.42	6.34	6.982	8.5

