

## Raccordo flessibile rotondo

### ■ PA 36 Raccordo flessibile rotondo



#### Caratteristiche

Isolato trasversalmente, altamente flessibile

Lunghezza = da foro centrale a foro centrale

Lunghezza speciale su richiesta

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 265.019.104   | 156 942 920 | Cu                                                                                | 50                                                                                | 600                                                                               | 10.5                                                                              |  |  |  |  | 1                                                                                   |

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 36**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Articolo no.                    | 265.019.104                    |
| Materiale                       | Cu                             |
| Sezione nominale del conduttore | 50 mm²                         |
| Lunghezza a                     | 600 mm                         |
| Diametro occhiolo               | 10.5 mm                        |
| Materiale del conduttore        | Cu, non trattato               |
| Con capicorda                   | Sì                             |
| Isolato                         | Sì                             |
| Forma del conduttore            | tondo                          |
| Diametro esterno ca.            | 14 mm                          |
| Classe del conduttore           | mors. 6 = a filo ultra sottile |
| Specifiche commerciali          |                                |
| Numero di tariffa doganale      | 85444900                       |
| paese di origine                | CH                             |
| Specificazione logistica        |                                |
| VPE Peso                        | 0.85 kg                        |

