



Scatola di giunzione

GAK 101-MC4 Scatola di giunzione PVGAK DIS50-1000-2ST-1MPP MC4



Caratteristiche
 Scatola di giunzione equipaggiata con interruttore e protezione da sovratensioni

- Legenda**
 a) tipo 1+2 GAK DIS 60 VGPVS-1000-2ST-1MPP
 b) tipo 1+2 GAK DIS 50 PVS-1000-2ST-1MPP
 c) tipo 1+2 GAK DIS 50 VGPVS-1000-2ST-1MPP
 d) tipo 2 GAK DIS 50 PV-1000-2ST-1MPP

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V U _C	kA I _{imp}	kA I _{max}	ns t _A	kV U _P	mm²		VE Emb.
296.050.701	969 111 954	T2	≤1200VDC	5	40	≤25	2.6	2.5 - 25	d)	1



Specifiche tecniche: **Scatola di giunzione PVGAK DIS50-1000-2ST-1MPP MC4 GAK 101-MC4**

Articolo no.	296.050.701
Categoria di test	T2
Numero di poli	2
Dispersione corrente (I _{max})	40 kA
Tensione nominale Un DC	1000 V
Corrente di fulmine [I _{imp}] (10/350)	5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	15 kA
Livello di protezione [Up]	2.6 kV
Tensione d'esercizio max. [Uc]	≤1200VDC
Corrente sequenziale [IF]	0 kA
Tempo di risposta [ta]	≤25
Resistenza cortocircuito (I _{cw})	1 kA
Segnalazione di guasto	mechanisch, Rot
Temperatura esteso	-40 - 85
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L N-PE)	60 kA
Materiale della scatola	Thermoplastik PEI UL-94-V0
Segnalazione sul dispositivo	ottico
Contatto di segnalazione	Si
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm ²
Capacità di commutazione	250 V/0,5 A (AC) / - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Si
Forma della rete DC	Si
Dimensione	3 HP
Corrente nominale di scarica [In]	15/Pol
Fusibile ausiliario integrato	No
Sezione nominale del conduttore	2.5 - 25 mm ²
Soffiante	No
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm
Grado di protezione (IP)	IP20
alloggiamento	
grado di protezione	IP65
numero di moduli	8
ferroviario contratto	DIN-Schiene
String / MPP	2ST - 1MPP
ingressi PG / MC4	MC 4
uscite PG / MC4	MC 4
Interruttore	
Tensione massima di commutazione U _{oc} Max.	1000 V
corrente di commutazione I _{sc} Max.	30 A
Sezione di collegamento	6 mm ²
Norme e Direttive	
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3
Norme di prova Europa	EN 50539-11
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51
osservazione	d)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85372000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	d)