



Scatola di giunzione

GAK 114 PG Scatola di giunzione PVGAK+FUS60VG-1000-4ST-1MPP PG



Caratteristiche
 Scatola di giunzione equipaggiata con porta fusibili, protezione de
 sovratensioni e piastra di messa a terra:

- Legenda**
 a) tipo 1+2 GAK + FUS 60 VGPVS-1000-4ST-1MPP
 b) tipo 1+2 GAK + FUS 50 PVS-1000-4ST-1MPP
 c) tipo 1+2 GAK + FUS 50 VGPVS-1000-4ST-1MPP
 d) tipo 2 GAK + FUS 50 PV-1000-4ST-1MPP

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V U _C	kA I _{imp}	kA I _{max}	mm ²	ns t _A	kV U _P		
296.154.266	969 112 514	T1 / T2	≤1200VDC	12.5	40	6 - 35	≤25	2.8	a)	1



Specifiche tecniche: **Scatola di giunzione PVGAK+FUS60VG-1000-4ST-1MPP PG GAK 114 PG**

Articolo no.	296.154.266
Categoria di test	T1 / T2
Numero di poli	2
Dispersione corrente (I _{max})	40 kA
Tensione nominale Un DC	1000 V
Corrente di fulmine [I _{imp}] (10/350)	12.5 kA
Dispersione max. (8/20) μ s [I _{max}]	40 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	20 kA
Livello di protezione [Up]	2.8 kV
Livello di protezione mas. (a 5kA)	2.1 kV
Livello di protezione mas. (a 12.5kA)	2.3 kV
Tensione d'esercizio max. [Uc]	≤1200VDC
Operativo perdita guasto [Ic]	0 kA
Corrente sequenziale [IF]	0 kA
Capacité d'extinction actuelle [Ifi]	Unendlich
Tempo di risposta [ta]	≤25
Resistenza cortocircuito (I _{cw})	25 kA
Segnalazione di guasto	Mechanisch, Rot
Temperatura esteso	-40 - 85
Grado di protezione	IP20
Segnalazione sul dispositivo	ottico
Contatto di segnalazione	Sì
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm²
Capacità di commutazione	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Sì
Forma della rete DC	Sì
Dimensione	4 HP
Corrente nominale di scarica [In]	20/Pol
Sezione nominale del conduttore	6 - 35 mm²
Fusibile ausiliario integrato	No
Soffiante	No
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm
Grado di protezione (IP)	IP20
alloggiamento	
grado di protezione	IP65
numero di moduli	20
ferroviario contratto	DIN-Schiene
String / MPP	4ST-1MPP
ingressi PG / MC4	PG
uscite PG / MC4	PG
Piastra di base a terra	Sì
Norme e Direttive	
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3
Norme di prova Europa	FprEN 50539-11
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51
Omologazione	VDE, ÖVE und UL
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85372000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	a)