

Giunzioni e raccordi

■ AV 5 Serrafilo di derivazione



**Legenda**  
Superfici di contatto dentate, alta resistenza meccanica  
a) Con piastrina di sicurezza

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 125.152.604   | 156 206 070 | H                                                                                 | ok                                                                                | Cu                                                                                | 6                                                                                 |                                                                                   |  |  |                                                                                     | 50                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Serrafilo di derivazione AV 5**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Articolo no.                                                | 125.152.604       |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1)                         | H                 |
| Adatto per uso in terra                                     | ok                |
| Materiale                                                   | Cu                |
| Diametro del filo                                           | 6 mm              |
| Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE              | 16 - 28 mm²       |
| Sezione nominale conduttore principale, SM                  | 28 mm²            |
| Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione | beidseitig offen  |
| Tipo di connessione                                         | connettore a vite |
| Materiale conduttore derivazione                            | Kupfer            |
| Apertura del canale di serraggio per conduttore principale  | beidseitig offen  |
| Sezione nominale conduttore derivazione, SM/RM              | 16 - 28 mm²       |
| Materiale conduttore principale                             | Kupfer            |
| Morsetto isolato                                            | No                |
| Sezione nominale conduttore principale, SE                  | 28 mm²            |
| Superficie                                                  | lucido            |
| coppia di serraggio                                         | 15 N·m            |
| Specifiche commerciali                                      |                   |
| Numero di tariffa doganale                                  | 85389000          |
| paese di origine                                            | CH                |
| Specificazione logistica                                    |                   |
| VPE Peso                                                    | 2.1 kg            |

