

Organi di discesa (calate)

■ **AL 48** Spinterometro di separazione, utilizzi esterna



Caratteristiche

Linea di separazione per parafulmine ad alte prestazioni resistente all'acqua (per usi esterni) per equipotenzialità in caso di scarica atmosferica, elevata capacità di scarica (100kA/10/350) Tensione d'esercizio a basso regime: 70VAC / 50Hz, 100VDC Connessioni: da ambo le parti Ø 8.5mm

Rif. Articolo	Numéro-E		AC/DC	I_{imp} kA	U_c V					
356.002.000	156 900 020	CuvSn	AC/DC	100	70 - 100					1

Specifiche tecnici: Spinterometro di separazione, utilizzi esterna AL 48

	356.002.000
Materiale	CuvSn
Modalità di tensione	AC/DC
Corrente impulso atmosferico (10/350) μs [Iimp]	100 kA
Tensione d'esercizio max. [Uc]	70 - 100
Collegamento	flangia
Corrente di dispersione nominale (8/20)	100 kA
Esecuzione antideflagrante testata	No
Materiale del collegamento	sonstige
Adatto per collegamento	altri
Tensione d'esercizio a basso regime	70VAC/50Hz, 100VDC.
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	DE
Specificazione logistica	
VPE Peso	0.39 kg

