


Componenti di fissaggio

■ AV 27 Supporto per nastro



**Caratteristiche**  
Senza vite di fissaggio, per vite d. <7mm e testa della vite d. <13mm

| Rif. Articolo | Numéro-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 270.001.300   | 156 813 000 | InoxA2                                                                            | 12                                                                                |  |  |  |  |  |  | 25                                                                                  |

Specifiche tecnici: **Supporto per nastro AV 27**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
|                                    | 270.001.300               |
| Materiale                          | InoxA2                    |
| Nastro scostamento                 | 20x2.5 max.60x9.0 mm      |
| Diametro del filo                  | 12 mm                     |
| Materiale del supporto             | acciaio inossidabile (A2) |
| Tipo di fissaggio supporto         | foro                      |
| Materiale del supporto             | acciaio inossidabile (A2) |
| Distanza parete                    | 10 mm                     |
| Materiale della parte inferiore    | acciaio inossidabile (A2) |
| Tipo di fissaggio conduttore       | con fascetta a vite       |
| Materiale del bloccaggio           | acciaio inossidabile (A2) |
| Range di serraggio elemento piatto | 2 - 9 mm                  |
| coppia di serraggio                | 12 N·m                    |
| Specifiche commerciali             |                           |
| Numero di tariffa doganale         | 85389000                  |
| paese di origine                   | CH                        |
| Specificazione logistica           |                           |
| VPE Peso                           | 2.75 kg                   |

